

EK WS100

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГИДРОФОБИЗИРУЮЩИЙ ГРУНТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ГИДРОФОБИЗИРУЮЩИЙ ГРУНТ

Универсальная водоотталкивающая грунтовка для защиты поверхностей внутри и снаружи зданий

ПРИМЕНЕНИЕ

Глубоко проникающая грунтовка EK-WS100 при нанесении на поверхность из кирпича, бетона, газобетона, гипсокартона, цементных и гипсовых штукатурок, шпатлевок взаимодействует непосредственно с основанием, не образуя пленки и не изменяя внешний вид материалов.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Широкий спектр применения
Обладает водо- и грязеотталкивающими свойствами
Не снижает паропроницаемости покрытия
Быстросохнущая
Защищает от образования высолов, появления плесени и мха
Атмосферостойкая
Экономичный расход

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Для гипсокартона, ГВЛ, оштукатуренных, бетонных поверхностей придает 100% водостойкость, придает повышенную прочность
Для поверхностей, подверженных атмосферным воздействиям - защищает оштукатуренные, кирпичные, бетонные поверхности, а также поверхности из пористых искусственных и натуральных материалов, природный камень от естественного старения, потери прочности и внешнего вида вследствие атмосферного воздействия. Обладает грязе-водоотталкивающими и антиобледенительными свойствами.
Конструкции из дерева замедляют процесс естественного старения, переводят древесину в разряд трудногорюемых.
При добавлении в смеси и растворы, содержащие цемент повышает прочность, водостойкость и морозостойкость состава.
Грунтовка является проницаемой для воздуха и водяного пара.

НАНЕСЕНИЕ НА ОСНОВУ

Грунтовка полностью готова к применению, обильно наносится на поверхность кистью, валиком, распылителем либо добавляется в растворы вместо воды или вместе с водой. Работы необходимо проводить при температуре не ниже +5 °С. При использовании грунтовки в качестве влагопреграды, для получения наилучшего результата, после высыхания первого слоя, рекомендуется нанести второй. Не затвердевший материал смывается с инструментов водой, затвердевший счищается механически.
Перед употреблением встряхнуть!

ФАСОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в канистрах по 5 л и в бочках по 40 л. Условия хранения в помещении при температуре не менее +5 °С. Срок хранения в неповрежденной упаковке - 12 месяцев от даты выпуска. Дата выпуска указана на этикетке.

Внимание! При работе соблюдать меры индивидуальной безопасности. Не вдыхать и не допускать попадания грунтовки на открытые участки кожи и слизистые, использовать резиновые перчатки, респиратор, защитные очки. При попадании на любые участки тела промыть большим количеством воды, обратиться к врачу!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Внешний вид бесцветная жидкость, допустим небольшой осадок,
Морозоустойчива, после размораживания сохраняет все свойства,
Не горючая, Не содержит растворителей
Время высыхания 60-180 минут
Средний расход от 100 грамм на 1 кв.м.



EK CHEMICAL

Упаковки 5 литров достаточно для обработки до 50 кв. м. поверхности

