

## **Acolan® Add 250**

### **Аколан добавка в тонкослойные покрытия 250**

**Устойчивая к износу и химикатоустойчивая добавка в твёрдой форме на основе полимеров для достижения противоскользящих поверхностей тонкослойных покрытий.**

#### **Области применения:**

Благодаря добавке полимерных шариков в жидкие материалы для изготовления тонкослойных покрытий получается противоскользящая поверхность.

#### **Данные продукта на момент поставки:**

Форма:	твёрдое вещество
Цвет:	прозрачный
Запах:	отсутствует
Форма поставки:	1 кг
Хранение:	в закрытой упаковке в тёплом складе как мин. 12 мес.
Расход:	0,05 кг на 1 кг связующего

#### **Переработка:**

Acolan® Add 250 добавляется в предварительно перемешанный эпоксидный состав. В заключении масса перемешивается до отсутствия разводов подходящим инструментом. Приготовленная смесь наносится в соответствии с указаниями по переработке покрытий Acolan/Viscacid. Acolan® Add 250 подходит только для нанесения покрытия за один слой толщиной плёнки <200 мк.

**Безопасность, экология, утилизация отходов:** более точную информацию о безопасности при транспортировке, складировании, а также об устранении отходов и экологической ситуации можно получить из паспорта безопасности.

Вышеуказанные сведения собраны из нашей сферы изготовителей на новейшем уровне разработок и техники применения. Так как применение и обработка находятся вне зоны нашего влияния, может возникнуть необходимость письменного подтверждения головного предприятия по отклонениям в данных или по данным, выходящим за пределы содержания. С изданием этого технического описания все вышедшие до него теряют свою законную силу.