

Эмаль Б-ЭП-5297 «Эповин» ТУ 2312-005-27524984-99

Санкт-Петербург

Предназначена для защиты внутренних поверхностей стальных и бетонных емкостей для хранения и переработки 96% спирта, спиртосодержащих продуктов, в том числе пива, солода, коньяка, водки, вина, питьевой воды (холодной), соков, лимонадов, а также крупнотоннажных резервуаров, эксплуатирующихся в контакте с сахаром и другими пищевыми продуктами при температуре от минус 20С до 30С; масло- и жиросодержащих продуктов, в том числе растительного масла, при воздействии температур до 600С.

Эмаль может быть использована для реставрации эмалевого покрытия бытовых ванн, окраски емкостей, стен, полов в пищевой промышленности, стен, потолков в бассейнах, общественных бань и для защиты канализационных сетей.

На материал имеется Санитарно-эпидемиологическое заключение ЦГСЭН г. Санкт-Петербурга, действующее на всей территории России.

Материалы тиксотропные, позволяют наносить покрытие нужной толщины (300-400мкм) за один-два слоя. Обладает высокими противокоррозионными свойствами, стойкостью к пресной и морской воде, моющим средствам. Долговечность покрытия не менее 5 лет. Низкое содержание летучих веществ – не более 5%.

Характеристики: Материалы двухупаковочные на основе эпоксидных смол. Цвет - белый, коричневый, розовый. Имеются цветные колеровочные пасты (для реставрации эмалевого покрытия бытовых ванн). Внешний вид покрытия - однородное, полуглянцевое. Способы нанесения - безвоздушным распылением или кистью. Время высыхания до ст.3 при 20С - не более 15 часов.